

أغريفليكس® AGRIFLEX

خصائص قياسية

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Ø INTERIEUR داخلي	Ø VIDE فارغ	PRESS. DE SERVICE ضغط التشغيل
mm	mH ₂ O	bar
20	7	5
25	7	5
32	7	5
40	7	4
50	7	4
60	7	3
75	7	3
80	7	3
90	7	2
100	7	2
110	7	2
125	7	2
150	7	2
200	7	2



الخصائص التقنية: أنبوب مرن مدعم بمادة صلبة حلزونية من ب.ف.س، مقاومة للتأثير الجوي والطبيعي، مضاد للعفن و مضاد للطحالب.

تسمية المكونات: اللوالب مصنوعة من مواد صلبة بلون أبيض ، مغطاة بمادة ناعمة كريستال صفراء اللون.

إستعمالاته: في تدفق المياه والتفريغ، خزان المياه، تنظيف الأنابيب، و الصرف الصحي.

مميزات: شفت ممتاز ، مقاومة جيدة للكسر، الصدمة والانحناء، الجدار الداخلي سلس يمنع تكون الرواسب.

تعبئة:

بكرات قياسية ذات 20 و 25 متر. يمكن تسليمها بأطوال مختلفة: (10 و 15 م).

ملاحظة: « نوصي باتخاذ جميع الاحتياطات أثناء التخزين والمناولة ، مع تجنب تعرض الأنبوب للصدمات. هذا قد يسبب الشقوق. يجب احترام هذه التوصية بدقة خاصة في الطقس البارد. »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tuyau flexible P.V.C avec spirale en P.V.C rigide anti choc, résistant à l'influence atmosphérique et naturelle.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS: Spirales en matière rigide de couleur blanche, recouvrement en matière souple cristale de couleur jaune.

UTILISATION: Écoulement et refoulement d'eau, citernes d'eau, nettoyage de canalisation, assainissement.

CONDITIONNEMENT:

Des rouleaux standards de 20 et 25 mètres.

Peut être livré aux longueurs suivantes:

10 et 15 mètres.

NOTA: « Nous conseillons de prendre toutes les précautions lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il soit soumis à des chocs. Cette recommandation doit être scrupuleusement respectée notamment en période de froid, pour éviter toute les risques des fissuration. »

