

# أسبفلكس غذائي® ASPIFLEX ALIMENTAIRE®

**الخصائص التقنية:** أنبوب مرن مدعم بمادة صلبة حلزونية من ب.ف.س مقاومة للتأثير الجوي والطبيعي، مضاد للعفن و مضاد للطحالب.

**تصنيف المكونات:** اللولب مصنوع من مواد صلبة بلون أبيض، مغطاة بمادة بلورية ناعمة و شفافة.

**إستعمالاته:** معدات الماكينات ، الصناعات الغذائية ، المشروبات الغازية، خزانات مياه الشرب، المياه المعدنية، الصيد (سفن الصيد).

## تعبئة:

بكرات قياسية ذات 20 و 25 متر. ما عدا Ø200 موجود في عمود من 12 م. يمكن تسليمها بأطوال مختلفة: (10 و 15 م).

**ملاحظة:** « نوصي باتخاذ جميع الاحتياطات أثناء التخزين والمناولة ، مع تجنب تعرض الأنبوب للصدمات. هذا قد يسبب الشقوق. يجب احترام هذه التوصية بدقة خاصة في الطقس البارد. »

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:** Tuyau flexible en P.V.C avec spirale en P.V.C rigide anti choc, résistant à l'influence atmosphérique et naturelle, anti moisissure et anti algues.

**NOMENCLATURE DES COMPOSANTS:** Spirale en matière rigide de couleur verte, recouvrement en matière souple cristale de couleur transparente.

**UTILISATION :** Équipement de machines, Industries alimentaires, limonadières, citernes d'eau potable, Eaux minérales, pêche (chalutiers).

## CONDITIONNEMENT:

Des rouleaux standards de 20 et 25 mètres, sauf Ø 200 existe en barre de 6 et 12 M. Peut être livré aux longueurs suivantes: (10 et 15 mètres).

**NOTA:** « Nous conseillons de prendre toutes les précautions lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il soit soumis à des chocs. Cette recommandation doit être scrupuleusement respectée notamment en période de froid, pour éviter toute les risques des fissuration. »

## خصائص قياسية

### CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

INTERIEUR Ø داخلي Ø	VIDE فارة	PRESS. DE SERVICE ضغط التشغيل
mm مم	mH <sub>2</sub> O	bar بار
20	7	7
25	7	7
32	7	7
40	7	6
50	7	6
60	7	5
75	7	5
80	7	4
90	7	4
100	7	4
110	7	4
125	7	3
150	7	3
200	7	3

